



ESE 6 RD 8000

MB AROCS 5 3251 L, 8x4, 3900 mm



Grundaufbau
ESE 6 RD 8000
MB AROCS 5 3251 L, 8x4,
3900 mm,
MB 7194 Mausgrau

Saugleistungen

Hochleistungs-Doppelventilator,
Leistungssteigerung,
Dritte Stütze

Sammelbehälter

Patentiertes RSP Luftführungs- und Abscheidesystem, RSP Feinfiltereinheit mit automatischer Druckluftreinigung inkl. Filterabziehwerkzeug, Kippbehälter mit 8 m³, für einseitige Entleerung, Kippachsenhöhe ca. 2.000 mm mit innerem Verschleißschutz, Verschleißpaket - Auskleidung des Eingangsbereiches am Deckel mit hochverschleißfestem Kunststoff



Gebrauchtmaschinen

Schlauchträger

Gelenkschlauchträger 6000, Schwenkmotor, Reichweite 6.000 mm, Schwenkbereich 180°, Hub- und Schwenkbegrenzung des Gelenkschlauchträgers, Sensorische Überprüfung der Transportstellung des Schlauchträgers mit optischem u. akkust. Warnsignal

Arbeitsbereich

Saugstutzen verzinkt, inkl. 2 RSP Profilschellen, L = 1.230 mm, D = 250 mm, RSP Schellensystem

Hydrauliksystem

Hydrauliksystem für energieeffizienten Einsatz, Nebenstromfeinfilter für Hydraulikanlage, zusätzlicher Bypassfilter im Rücklauf, Externer Hydraulikanschluß am Gelenkschlauchträger, zusätzliche Ventilkombination, Montage am Saugschlauchträger, zusätzlicher Kühler für Hydraulik, zusätzlicher Kühler für Kompressor

Pneumatiksystem

Druckluftanschlüsse an Fahrzeugrückseite, für geölte und ungeölte Luft, Drucklufrüttler am Behälterboden, über Funk schaltbar, 2 Edelstahlschlauchrollen mit Federrückzug, inkl. 8 m Schlauch, 3/4 Zoll, für geölte und ungeölte Luft

Wasseranlage

Hochdruckwasseranlage, inkl. Edelstahlschlauchrolle, P_{max} = 200 bar, Q = 21 l/min, Schaltung über Funk, Druckloser Kunststoffwassertank, inklusive Überlauf, 400l

Rundumausstattung

RSP Abluftschalldämpfer, schalloptimiert, Funktionspaket (Verkleidung, zusätzliche Werkzeugkiste auf der Nichtkippsseite), Staufach aus nicht-rostendem Stahl, für Werkzeug und Zubehör unterhalb der Kippachse, zweitürig, Schraubstock, Schlauchregal zwischen Fahrerhaus und Aufbau, im Aggregatehaus integriert, mit Ablagemöglichkeit für 1x Schlauchverlängerung, Ersatzteilpaket Elektrik, Sicherheitsausrüstung für Bedienpersonal

Anlagensteuerung

Sicherheitsgerichtete, dezentrale SPS Steuerung des gesamten Aufbaus, Anzeige der Maschinendaten, Funktionsüberwachung, Programmierung der Bewegung in 2 Stufen, schaltbar am Heck, Funksteuerung aller Aufbaufunktionen, inklusive Ersatzfunksender, Ersatzakku und Ladegerät

Fahr- und Antriebssysteme

RSP Drive (Variante 1) inklusive Abstandswarnsystem, Fahrtrieb für normale Fahrleistung, RSP Lenksystem (adaptierbares, autonomes und funkgesteuertes Lenksystem), Rückfahrkamera

Sicherheitsausrüstung/Industrieausrüstung

NOT-AUS-Taster, Kabelfunk, Stützensensoren - Warnanzeige in Fahrerkabine, Luftabschieberklappe für Ventilator, Automatische Zentralschmieranlage für Ventilatorlagerung, RSP Video-Rückfahrssystem mit 7" Monitor im Fahrerhaus, Erdungssystem mit Überwachung inklusive Kontrollgerät, Erdungsspieß und Kabeltrommel, Gasetektorsystem mit Vor- und Hauptalarm, inkl. 2 Sensoren, Zusätzlicher NOT-AUS-Schalter (Pilzkopf), Zusätzliche Verstaumöglichkeit für Feuerlöscher im AGH, Handfeuerlöscher 12 kg, Unterbringung im integrierten Staufach Heck

Beleuchtungs- und Warneinrichtungen

LED Rundum-Kennleuchte, montiert an Fahrzeugrückseite, LED-Umfeldbeleuchtung, 4x verbaut rechts/links am Behälterdeckel, LED Positionsleuchten am Deckel, mobiler Arbeitsscheinwerfer, Manövrierscheinwerfer, Zwei zusätzliche Arbeitsscheinwerfer am Deckel am Heck

Design

Aufbaulackierung in Hochglanzlack, Schlauchträger in Strukturlack

Bodenlockerungstechnik

Manuelle Zusatzwerkzeuge

Spezialzubehör

RM VARIO, Rotationsmodul zum Drehen von allen gängigen Saugstutzen

RSP GmbH & Co. KG

Zum Silberstollen 10, D-07318 Saalfeld

Telefon: +49 3671 5721-0

gebrauchtmaschinen@rsp-germany.com

ESE 6 RD 8000

MB AROCS 5 3251 L, 8x4,
3900mm

