



ESE 32/10-DV2-K

MB 3251 L L-ClassicalSpace, 8x4, B13 4200 mm



Grundaufbau

ESE 32/10-DV2-K

MB 3251

8x4, B13 4200 mm

MB 1239 verkehrsgelb „89“

Saugleistungen

Hochleistungs-Doppelventilator, gewichts-optimierte Version 2015, Qmax = 42.000

m³/h, Pmax= 40.000 Pa

Leistungssteigerung DV2

Sammelbehälter

Patentiertes RSP Luftführungs- und Abscheidesystem, reale dreistufige Separierung, RSP Feinfiltereinheit mit automatischer Druckluftreinigung, Kippbehälter mit 10 m³, Kippachsenhöhe 2.000 mm, inklusive Edelstahlropfkante, mit innerem Verschleißschutz



Gebrauchtmaschinen

Schlauchträger

Gelenkschlauchträger 6000, Reichweite 6.000 mm, Schwenkbereich 180°

Arbeitsbereich

Saugstutzen verzinkt, inkl. 2 RSP Profilschellen, L = 1.230 mm, D = 250 mm, RSP Schellensystem, Saugstutzen verzinkt, L = 600 mm, D = 250 mm, RSP Schellensystem, Reduzierstutzen verzinkt, 250/130, L = 1.370 mm, RSP Schellensystem, Transporthalterung für Saugstutzen / Schlauchverlängerung, verzinkt

Hydrauliksystem

Hydrauliksystem für energieeffizienten Einsatz, Nebenstromfeinfilter für Hydraulikanlage, Zusätzlicher Bypassfilter im Rücklauf, Befüllung mit biologisch abbaubarem Hydrauliköl Panolin Synth 46, Externer Hydraulikanschluß, Pmax = 160bar, mit Vor- und Rücklauf, Montage am Saugschlauchträger, Anschluß Zusatzausrüstung über Schnellverschlußkupplung

Pneumatiksystem

Druckluftanschlüsse an Fahrzeugrückseite, für geölte und ungeölte Luft, Kompressor Qmax = 4,5 m³/min, Pmax = 7 bar, über Funk schaltbar, 2 Edelstahlschlauchrollen mit Federrückzug, inkl. 8 m Schlauch, 3/4 Zoll, Druckluftrüttler am Behälterboden, über Funk schaltbar

Wasseranlage

Hochdruckwasseranlage, inkl. Edelstahlschlauchrolle, Pmax = 200 bar, Q = 21 l/min, Schaltung über Funk; Druckloser Kunststoffwassertank, inklusive Überlauf, Schmutzwasserpumpe, P = 2 bar, Q = 1200 l/min

Anlagensteuerung

SPS Steuerung des gesamten Aufbaus, Anzeige der Maschinendaten, Funktionsüberwachung, Funksteuerung aller Aufbaufunktionen, inklusive Ersatzfunksender, Ersatzakku und Ladegerät, Zweiter Funksender in Ex-geschützter Ausführung mit 3 Joysticks

Rundumausstattung

Zwei Staufächer für Werkzeug und Zubehör, Ersatzteilpaket Elektrik, Schlauchregal zwischen Fahrerhaus und Aufbau für 2 x 2.200 mm PU-Saugschlauchverlängerung

Fahr- und Antriebssysteme

RSP Drive (Variante 1), inklusive Abstandswarnsystem, Fahntrieb für normale Fahrleistung, RSP Lenksystem (adaptierbares, autonomes und funkgesteuertes Lenksystem)

Sicherheitsausstattung/Industrieausrüstung

NOT-AUS-Taster, Stützensensoren - Warnanzeige in Fahrerkabine, Luftabschieberklappe für Ventilator, Automatische Zentralschmieranlage für Ventilatorlagerung, RSP Video-Rückfahrssystem mit 7" Monitor im Fahrerhaus, Sicherheitspaket, Elektronische Füllstandsanzeige der Hauptsammelkammer, Handfeuerlöscher mit Schutzschrank - 12 kg, Stützen mit großen Druckplatten, Stützen mit großen Druckplatten Stützen mit großen Druckplatten Stützen mit großen Druckplatten, Zusätzliche Abstützung des Aufbaus hinten, separat über Funk schaltbar

Beleuchtungs- und Warneinrichtungen

LED Rundum-Kennleuchte montiert an Fahrzeugrückseite, LED Arbeitsscheinwerfer montiert und schaltbar an Fahrzeugrückseite, LED Positionsleuchten am Deckel, Lichtpaket - 4x LED ASW, 1x LED Arbeitsscheinwerfer mit Magnetfuß und LED Lichtleisten im Werkzeugkasten

Design

Aufbaulackierung in Hochglanzlack, Schlauchträger in Strukturlack, Seitliche Verkleidung des Sammelbehälters

Bodenlockerungstechnik

Pneumatische Blaslanze, isolierte Ausführung, Manuelle Zusatzwerkzeuge

Spezialzubehör

RM VARIO, Rotationsmodul zum Drehen von allen gängigen Saugstutzen, inklusive RSP-Profilsschelle

RSP GmbH & Co. KG

Zum Silberstollen 10, D-07318 Saalfeld

Telefon: +49 3671 5721-0

gebrauchtmaschinen@rsp-germany.com

ESE

32/10-DV2-K

MB 3251 L L-ClassiCSpace

8x4, B13 4200 mm

